

### 1 Flocculatore AL30

**NEW!**

AQUALYTIC

- Portatile
- Velocità di agitazione variabile in continuo
- Con timer
- Regolazione dell'altezza delle aste di agitazione durante l'uso
- Lampada centrale per facile osservazione

#### Caratteristiche

Posti di agitazione	4
Controllo velocità:	20 - 40 - 50 - 100 - 120rpm
Timer:	da 0 a 30min (continuo)
Alimentazione:	100V - 240V/50-60 Hz

Tipo	Pz./Cf.	Codice
AL30	1	9.699 301
Borsa per trasporto	1	9.699 302



### 3 Flocculatore

Per test di flocculazione in acque potabili e di scarico.

- Disponibili modelli a 2 o 6 posizioni.
- Display digitale con visualizzazione del numero di giri.
- Due velocità di agitazione selezionabili
- Velocità precise e riproducibili.
- Illuminazione diffusa con sfondo nero.
- Accetta bicchieri fino a 1000 ml.

Numero di giri regolabile da 25 a 250 giri/min. Dimensioni (H x L xP): 460 x 320 x 220 mm (modello a due posti) 460 x 750 x 220 (modello a sei posti). Alimentazione: 230 V, 50 Hz, monofase. Fornitura comprensiva di aste di agitazione, senza bicchieri. Con protezione antimicrobica a base di argento BioCote.

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
SW5	Flocculatore, 2 posizioni	1	9.951 491 2
SW6	Flocculatore, 6 posizioni	1	9.951 492

### Accessori per flocculatore

Iniettore per flocculante, disponibile solo per il modello SW6.

Consente l'aggiunta contemporanea di flocculante o di reattivi, nei sei bicchieri.

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
SW6/2	Iniettore per flocculatore	1	9.951 493

Stuart



9.951 491

3

BioCote

Stuart