

Joint Lab®

# FRIGORIFERI A DOPPIA TEMPERATURA

La serie dei frigoriferi jointLab a doppia temperatura soddisfa tutte le esigenze e le necessità di chi, ad esempio le farmacie, ha necessità di controllare due diversi tipi di temperatura sopra lo zero. I modelli VJT hanno un volume complessivo di 282 lt (130 lt netti per vano) e, cosa importante, due circuiti e due motori. Nel caso di guasto di un circuito, l'altro scomparto continua a funzionare senza alcun problema. Sono tutti dotati di allarme di temperatura e di porta aperta. Le varie configurazioni permettono di combinare porte vetro e piene senza alcun problema. Montaggio in kit. I modelli V41/2, V81/2 e V251/2 hanno capacità superiori, di rispettivamente 300 lt (150lt. per vano), 700 lt (350 lt per vano) e 1400 lt (700 lt per vano). I modelli V41/2 e 81/2 sono dotati, unici nella loro categoria, di doppio registratore di temperatura elettronico con dati scaricabili tramite penna USB, in grado di immagazzinare anni di registrazioni. I dati vengono gestiti tramite qualsiasi wordprocessor. IL modello DN da 550 lt netti viene incontro alle esigenze di chi ha bisogno di grandi volumi, praticità di pulizia e della bellezza di un frigorifero in acciaio inossidabile di qualità AISI 304. I frigoriferi sono inoltre dotati di allarmi di temperatura e porta aperta.





Mod.VJT 3832

## Porta piena - Modelli base

- **Mod. 3832** Frigorifero per laboratorio e universale a due scomparti e doppia temperatura da lt 141 lordi x 2 / 130 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 122x61x83; Interne cm 44x44x67 x 2 ; Due porte piene; Temperatura 1...15°C regolabile elettronicamente e separatamente. Ventilato; due compressori; Allarme di bassa e alta temperatura e porta aperta; Sbrinamento automatico; serrature; porte con cerniera a destra reversibile; chiusura porte automatica; display digitale; adatto per temperature ambiente da 10°C a 43°C; corpo esterno in acciaio verniciato bianco; vano interno in PS. In kit di montaggio



Mod.VJT 3836

- **Mod. 3836** Frigorifero per farmaci/laboratorio e universale a due scomparti e doppia temperatura da lt 130 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 122x61x83; Interne cm 44x44x67 x 2 ; Due porte: una vetro una piena; Temperatura 1...15°C regolabile separatamente. Ventilato; due compressori; Allarme di bassa e alta temperatura e porta aperta; Sbrinamento automatico; serrature; porte con cerniera a destra reversibile; chiusura porte automatica; display digitale; adatto per temperature ambiente da 10°C a 43°C; corpo esterno in acciaio verniciato bianco; vano interno in PS. In kit di montaggio



Mod.VJT 3834

- **Mod. 3834** Mod. 3834 Frigorifero per farmaci e universale a due scomparti e doppia temperatura da lt 130 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 122x61x83; Interne cm 44x44x67 x 2 ; Due porte vetro; Temperatura 1...15°C regolabile elettronicamente e separatamente. Ventilato; due compressori; Allarme di bassa e alta temperatura e porta aperta; Sbrinamento automatico; serrature; porte con cerniera a destra reversibile; chiusura porte automatica; display digitale; adatto per temperature ambiente da 10°C a 43°C; corpo esterno in acciaio verniciato bianco; vano interno in PS. In kit di montaggio



Mod.VJT 3832c

- **Mod. 3832C** Frigorifero per farmaci/laboratorio a due scomparti e doppia temperatura da lt 130 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 122x61x83; Interne cm 44x44x67 x 2 ; Due porte piene; Temperatura 3...8°C regolabile separatamente. Grande dotazione di allarmi e memorie. Foro di passaggio sonde. Uscita dati RS 485

## Modelli alternativi

- **Mod. 3832/3d** Come VJT 3832 ma 3cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. 3832/6d** Come VJT 3832 ma 6cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. 3836/3d** Come VJT 3836 ma 3cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. 3836/6d** Come VJT 3836 ma 6cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 3834/3d** Come VJT 3834 ma 3cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 3834/6d** Come VJT 3834 ma 6cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 3832C/3d** Come VJT 3832C ma 3cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 3832C/6d** Come VJT 3832C ma 6cassetti in plastica con trattamento antibatterico e tre linee con 12 divisori cad. + sei griglie in acciaio plastificato

Joint Lab®

# FRIGORIFERI A DOPPIA TEMPERATURA CARATTERISTICHE TECNICHE



Mod. V41/2 - V81/2



Mod. V251/2

- **Mod. V41/2** Frigorifero per farmaci e laboratorio a due scomparti e doppia temperatura da lt 150 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x60x193; Interne cm 48x46,5x76 ; Due porte vetro; Temperatura 0...10°C regolabile separatamente. Grande dotazione di allarmi. Uscita dati RS 232; datalogger uscita USB per lo scaricamento dei dati di temperatura e allarmi.
- **Mod. V81/2** Frigorifero per farmaci e laboratorio a due scomparti e doppia temperatura da lt 350 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 70x80x202; Due porte vetro; Temperatura 0...10°C regolabile separatamente. Grande dotazione di allarmi. Uscita dati RS 232; datalogger uscita USB per lo scaricamento dei dati di temperatura e allarmi.
- **Mod. V251/2** Frigorifero per farmaci e laboratorio a due scomparti e doppia temperatura da lt 700 netti x 2 ; ripiani 3 + 3 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 144x80x202; Due porte vetro; Temperatura 0...10°C regolabile separatamente. Grande dotazione di allarmi. Uscita dati RS 232; datalogger uscita USB per lo scaricamento dei dati di temperatura e allarmi.
- **Mod. DN 2511** Mod. DN 2511 Frigorifero per farmaci e universale a due scomparti e doppia temperatura da lt 550 netti x 2 ; ripiani 4 + 4 ; Dimensioni esterne l/p/a cm 142x80x200; Due porte piene; Temperatura 2...10°C/-2...8°C regolabile separatamente. Completamente in acciaio inox AISI 304



Mod. DN 2511

# FRIGORIFERI A DOPPIA TEMPERATURA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VJT	3832	3834	4967	3832C	V41/2	V81/2	V251/2	DN2511
Temperatura °C	1...15 / 1...15	1...15 / 1...15	1...15 / 1...15	3...8 / 3...8	0...10/ 0...10	0...10/ 0...10	0...10 / 0...10	2...8 / -2...8
Litri netti	130x2	130x2	130x2	130x2	150x2	350x2	700x2	550x2
Display	Doppio digitale	Doppio digitale	Doppio digitale	Doppio digitale	Doppio digitale	Doppio digitale	Doppio digitale	Doppio digitale
Allarme sovra-tempera- tura	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Allarme porta aperta	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Serratura	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Memoria temperatura min-max	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No
Contatto per allarmi esterni	Opzione	Opzione	Opzione	Si	Si	Si	Si	Opzione
Registratori di tempera- tura	Opzio- nali	Opzio- nali	Opzio- nali	Opzio- nali	Si - elet- tronico con USB - grafico in opzio- ne	Si - elet- tronico con USB - grafico in opzio- ne	Si - elet- tronico con USB - grafico in opzio- ne	Opzio- nali
Uscita dati	No	No	No	RS 485	RS 232	RS 232	RS 232	No
Memoria allarmi	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No
Temperatura di sicurezza	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No
Allarme mancanza cor- rente	No	No	No	No - avviso di man- canza corrente dopo un interru- zione	Opzio- nale	Opzio- nale	Opzio- nale	No
Divisione °C	1	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Spessore isolamento cm	40	40	40	40	60	60	60	70
Refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A	R404A	R404A	R404A	R404A